



SIMATIC DP, Power module output for Electronic modules ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V, incl. bus module, connection module PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 order separately

### Напряжение питания

#### Напряжение нагрузки 2L+

• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Защита от короткого замыкания	Да
• Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения

### Входной ток

из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	3 mA
---	------

### Предельно допустимая нагрузка

макс.	10 A; до 55 °C (на внутренних сборных шинах ET 200pro)
-------	--

### Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	1,1 W
----------------------------------	-------

### Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Диагностическая функция	Да
-------------------------	----

#### Диагностика

• Считываемая диагностическая информация	Да
• Отсутствие напряжения нагрузки	Нет

#### Диагностический светодиодный индикатор

• для контроля напряжения нагрузки	Нет; сигнализация на интерфейсном модуле или панели оператора
• Суммарная ошибка SF (красный)	Да

### Параметры

Диагностика короткого замыкания	Применяется диагностика короткого замыкания на массу для 1L+
---------------------------------	--

### Гальваническая развязка

между напряжением нагрузки и шиной на задней стенке	Да
---	----

### Изоляция

Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
----------------------------------	--------------------------------------

### Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP65/67
-------------------	---------

### Размеры

Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	35 mm

### Массы

Масса, прибл.	150 g
---------------	-------

последнее изменение: 31.01.2021 