

Соединительный кабель, 10-полюсн. 8 мм

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		соединительный кабель, 10-полюсный
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 90
окружающая температура		
• при транспортировке	°C	-55 ... +80
• при хранении	°C	-55 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		W

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	25
--------	----	----

Подсоединения/ клеммы

длина кабеля соединительного кабеля	mm	25
-------------------------------------	----	----

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия		IEC / EN 60947-6-2
-------------------------	--	--------------------

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Marine / Shipping other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6932-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6932-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6932-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6932-0A&lang=en

