



проходной выключатель 20 А 2 НО 2 НЗ,

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	переключатель
исполнение изделия	2 НО 2 НЗ
исполнение функции коммутации	Переключатель на два положения
Общие технические данные	
число полюсов	1
устойчивость к току короткого замыкания	10 kA
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	400 V
диапазон значений рабочей частоты	50/60 Гц
класс защиты	
степень защиты IP	прочее
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току расчетное значение	0,06 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	0,7 W
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	20 A
Подробнее	
компонент изделия сигнальная лампа	Нет
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	2
функция продукта	
функция изделия принудительное открытие (по DIN VDE 0113)	Нет
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
• мин.	1 mm <sup>2</sup>
• макс.	6 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
• мин.	1 mm <sup>2</sup>
• макс.	6 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
• мин.	0,8 N·m

• макс.

1 N·m

### Механическая конструкция

высота	90 mm
глубина	18 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	95 g
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
окружающая температура при хранении мин.	-25 °C

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



### Test Certificates

### other

### Environment

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE8152>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE8152>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8152](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8152)

#### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





