



Style, Intermediate frame 68x 68 mm for installation of devices with cover plate 55x 55 mm malt gold

версия	
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет
Общие технические данные	
обработка поверхности материал	лакированный термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	
<ul style="list-style-type: none"> • монтаж заподлицо • канал для установки электроприборов • подпольная соединительная коробка • скрытый монтаж 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Да</p>
появление	
внешний вид	матовый
цветовой код RAL	1036
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • поле для надписей • откидная крышка 	<p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> • безгалогенный • прозрачный 	<p>Да</p> <p>Нет</p>
число	
число блоков	1
Механическая конструкция	
высота	68 mm
ширина	68 mm
глубина	11 mm
вид креплений	Прочее
монтажное положение	горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1327-0MG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1327-0MG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1327-0MG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



