



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 22x58 мм, 32 А, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 500 В, DC согласно UL, индикат. бойка

| версия                                                                                                          |                                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                          | SENTRON                                              |                           |
| наименование изделия                                                                                            | Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR |                           |
| исполнение изделия                                                                                              | Пост. ток согласно UL                                |                           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                        | Указатель срабатывания ударника                      |                           |
| Общие технические данные                                                                                        |                                                      |                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                   | aR                                                   |                           |
| размер плавкой вставки предохранителя                                                                           | 22x58 мм                                             |                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | Переменный ток                                       |                           |
| напряжение питания при постоянном токе                                                                          | 500 V                                                |                           |
| рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение                                                       | 690 V                                                |                           |
| рассеивание                                                                                                     |                                                      |                           |
| мощность потерь [Вт]                                                                                            | 8 W                                                  |                           |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 8 W                                                  |                           |
| Главная цепь                                                                                                    |                                                      |                           |
| рабочий ток ном. значение                                                                                       | 32 A                                                 |                           |
| Подробнее                                                                                                       |                                                      |                           |
| компонент изделия боек-индикатор                                                                                | Да                                                   |                           |
| Механическая конструкция                                                                                        |                                                      |                           |
| монтажное положение                                                                                             | Произвольно, предпочтительно вертикально             |                           |
| масса нетто                                                                                                     | 66 g                                                 |                           |
| General Product Approval                                                                                        |                                                      | Declaration of Conformity |
|                                                                                                                 |                                                      | other                     |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2232-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2232-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2232-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2232-5)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



