

Управляющий блок для SIRIUS Коммутационные аппараты с IO-LINK



### Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		локальное устройство управления
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 90
окружающая температура		
• при транспортировке	°C	-55 ... +80
• при хранении	°C	-55 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		S

### Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	96
высота	mm	44
глубина	mm	36

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	IEC / EN 60947-6-2		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



### Marine / Shipping



### Marine / Shipping

other

### Railway



### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6935-0A>

Онлайн-генератор Сак


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6935-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6935-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA6935-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6935-0A&lang=en)



последнее изменение:

21.01.2021