



Рисунок аналогичен

Индикаторная лампа, 16 мм, кругл., пластмасса, прозрачн., элемент подсветки W2 x 4,6 d, без лампы

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	Сигнальная лампа
исполнение изделия	Комплектное устройство круглое
наименование типа изделия	3SB2

#### Корпус

число блоков управления	0
-------------------------	---

#### Орган управления

конструкция исполнительного механизма	световой сигнализатор
дополнение изделия опциональный источник света	Да
цвет исполнительного механизма	светлый
материал исполнительного механизма	пластмасса
вид разблокирования	без
число коммутационных положений	2

#### Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо	Нет
----------------------------------	-----

#### Фиксатор

материал держателя	Пластмасса
--------------------	------------

#### Коммутационный элемент/ ламповый патрон

исполнение цоколя	W2 x 4,6d без лампы
число ламповых цоколей	1
число коммутационных элементов	0

#### Общие технические данные

функция изделия	
• принудительное открытие	Нет
• функция аварийного останова	Нет
компонент изделия источник света	Нет
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
степень защиты IP	IP65
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	P
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
рабочее напряжение расчетное значение	5 ... 60 V

#### Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	плоское штекерное соединение
начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе	0,4 N·m
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721	3K6
Монтаж/ крепление/ размеры	
вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	9 mm
монтажная ширина	19 mm
монтажная глубина	50 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	Declaration of Conformity



Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificates](#)

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2204-6BH06>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2204-6BH06>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2204-6BH06>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2204-6BH06&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2204-6BH06&lang=en)

последнее изменение:

26.01.2022