



вставка типа 1 L-N категория требований В, 350 В UC 1-пол. для комбинированных ОПН 5SD744

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	втычной элемент, тип 1	
Общие технические данные		
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний II, тип 2	Нет	
классификация УЗИП согласно EN 61643-11 категория испытаний I, тип 1	Да	
пригодность к использованию	5SD7442-1, 5SD7443-1, 5SD7444-1	
Механическая конструкция		
высота	45 mm	
ширина	23,5 mm	
глубина	56,4 mm	
масса нетто	180 g	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

<b>other</b>	<b>Environment</b>
--------------	--------------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7448-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7448-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7448-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7448-1)



