



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 400 класс коммутационной способности M 35 кА @ 480 В 3-пол., защита оборудования ETU330, LIG, I<sub>n</sub> = 400 А защита от перегрузки I<sub>r</sub> = 160...400 А защита от коротких замыканий I<sub>i</sub> = 1,5...10 x I<sub>n</sub> защита от замыканий на землю I<sub>g</sub> = 0,2...1 x I<sub>n</sub>, t<sub>g</sub> = 0,1/0,3 с без выводов

| версия                                                                                                                                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                  | SENTRON                                   |
| наименование изделия                                                                                                                                    | Компактный авт. выключатель               |
| наименование изделия / согласно файлу UL                                                                                                                | MJAE                                      |
| исполнение изделия                                                                                                                                      | Защита установок                          |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR)    | Да                                        |
| исполнение расцепителя макс. тока                                                                                                                       | ETU330                                    |
| функция защиты расцепителя макс. тока                                                                                                                   | LIG                                       |
| число полюсов                                                                                                                                           | 3                                         |
| Общие технические данные                                                                                                                                |                                           |
| напряжение развязки / расчетное значение                                                                                                                | 800 V                                     |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение                                                                                           | 690 V                                     |
| мощность потерь [Вт] / макс.                                                                                                                            | 70 W                                      |
| мощность потерь [Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс                                 | 23,33 W                                   |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный                                                                                             | 20 000                                    |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В                                                                                               | 6 000                                     |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В                                                                                                   | 4 200                                     |
| коммутационная износостойкость / при 480 В                                                                                                              | 6 000                                     |
| коммутационная износостойкость / при 600 В                                                                                                              | 4 200                                     |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки                              | Нет                                       |
| исполнение контроля замыканий на землю                                                                                                                  | Образование суммарного тока L-проводник   |
| функция изделия <ul style="list-style-type: none"><li>• функция связи</li><li>• прочие измерительные функции</li></ul>                                  | Нет<br>Нет                                |
| Масса нетто ME                                                                                                                                          | 5.3 kg                                    |
| электричество                                                                                                                                           |                                           |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала                                                                                                | Нет                                       |
| рабочий ток <ul style="list-style-type: none"><li>• при 40 °C</li><li>• при 45 °C</li><li>• при 50 °C</li><li>• при 55 °C</li><li>• при 60 °C</li></ul> | 400 A<br>400 A<br>400 A<br>385 A<br>370 A |

|                                                                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 65 °C</li> <li>• при 70 °C</li> </ul>                                                             | 355 A<br>340 A             |
| <b>Коммутационная способность IEC 60947</b>                                                                                                    |                            |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя                                                                                   | M                          |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> )                                                              |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                        | 85 kA<br>55 kA<br>5 kA     |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cs</sub> )                                                                 |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                        | 85 kA<br>55 kA<br>5 kA     |
| включающая способность при коротком замыкании (I <sub>cm</sub> )                                                                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 415 В</li> <li>• при 690 В</li> </ul>                                        | 187 kA<br>121 kA<br>7,5 kA |
| <b>Коммутационная способность UL 489</b>                                                                                                       |                            |
| отключающая способность по току                                                                                                                |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В</li> <li>• при 480 В</li> <li>• при 600 В</li> </ul>                                        | 100 kA<br>35 kA<br>18 kA   |
| <b>Настраиваемые параметры</b>                                                                                                                 |                            |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>r</sub> ) / расцепителя типа L / при характеристике I <sub>2t</sub>                       |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 150 A<br>400 A             |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>r</sub> ) / при расцеплении типа L / при характеристике I <sub>2t</sub> |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 0,5 s<br>17 s              |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (I <sub>i</sub> ) / при расцеплении типа I                                                        |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 600 A<br>4 000 A           |
| регулируемый порог срабатывания по току / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике                                              |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• исходное значение</li> <li>• конечное значение</li> </ul>                                             | 80 A<br>400 A              |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (t <sub>g</sub> ) / при расцеплении типа G / при характеристике I <sub>0t</sub> |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 0,1 s<br>0,3 s             |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (I <sub>N</sub> ) / при расцеплении типа N                                                          |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 0 A<br>0 A                 |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия                                            |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                                                      | 600 A<br>4 000 A           |
| функция изделия / защита от замыканий на землю                                                                                                 | Да                         |
| суммарное время отключения / при расцеплении типа G / при стандартной характеристике                                                           |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• исходное значение</li> <li>• конечное значение</li> </ul>                                             | 0,1 s<br>0,3 s             |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                                                                |                            |
| компонент изделия                                                                                                                              |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель напряжения</li> </ul>                              | Нет<br>Нет                 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| • сигнализатор срабатывания | Нет     |
| высота \[дюймов]            | 9,76 in |
| высота                      | 248 mm  |
| ширина \[дюймов]            | 5,43 in |
| ширина                      | 138 mm  |
| глубина \[дюймов]           | 4,33 in |
| глубина                     | 110 mm  |

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>СВЯЗИ</b>                                    |                   |
| расположение разъема питания / для главной цепи | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи   | без               |

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>Вспомогательный контур</b>                                 |   |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| <b>Аксессуары</b>                                 |    |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>условия окружающей среды</b>       |        |
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40   |
| окружающая температура                |        |
| • при эксплуатации / мин.             | -25 °C |
| • при эксплуатации / макс.            | 70 °C  |
| • при хранении / мин.                 | -40 °C |
| • при хранении / макс.                | 80 °C  |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Сертификаты</b>                                                                             |    |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009                                           | Q  |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |

#### General Product Approval



[Confirmation](#)



|                          |     |                           |                   |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|---------------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6340-5HM31-0AA0>



Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6340-5HM31-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA6340-5HM31-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6340-5HM31-0AA0)

CAX-Online-Generator





последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

