



система DELTA i, цвет: электрический белый розетка с защ. контактом 10/16 A 250 В с безвинтовыми соединительными клеммами, с улучшенной защитой от прикосновений лицевая панель 55 x 55 мм без лапок

| версия                                                   |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| торговая марка изделия                                   | DELTA                         |
| наименование изделия                                     | розетка с защ. контактом      |
| исполнение накладной панели                              | Центральная плита             |
| исполнение специального источника питания                | без отдельного электропитания |
| исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий | Нет                           |
| исполнение фазового отвода                               | Нет                           |
| Общие технические данные                                 |                               |
| маркировка розетки                                       | без штампа                    |
| вид монтажа                                              | крепление с помощью винта     |
| обработка поверхности                                    | прочее                        |
| материал                                                 | термопласт                    |
| напряжение питания                                       |                               |
| рабочее напряжение ном. значение                         | 250 V                         |
| частота напряжения питания расчетное значение            | 50 Hz                         |
| класс защиты                                             |                               |
| степень защиты IP                                        | IP20                          |
| Главная цепь                                             |                               |
| рабочий ток ном. значение                                | 16 A                          |
| появление                                                |                               |
| цвет                                                     | цвет: электрический белый     |
| Подробнее                                                |                               |
| компонент изделия                                        |                               |
| • выталкивающее устройство                               | Нет                           |
| • поле для надписей                                      | Нет                           |
| • улучшенная защита от прикосновения                     | Да                            |
| • устройство дифференциального тока                      | Нет                           |
| • слаботочный предохранитель                             | Нет                           |
| • интегрированный функциональное освещение               | Нет                           |
| • интегрированный источник света                         | Нет                           |
| • интегрированный ориентировочная подсветка              | Нет                           |
| • откидная крышка                                        | Нет                           |
| характеристика изделия                                   |                               |
| • запираемый                                             | Нет                           |
| • безгалогенный                                          | Да                            |
| • прозрачный                                             | Нет                           |
| функция продукта                                         |                               |
| функция изделия                                          |                               |
| • коммутируемая розетка                                  | Нет                           |

- защита от перенапряжения

Нет

#### число

число блоков

1

число розеток коммутируемый

0

#### связи

расположение контактов диагональный

Нет

исполнение разъема питания

Штепсельный зажим

#### Механическая конструкция

высота

70 mm

ширина

70 mm

глубина

45 mm

вид креплений

Скрытая установка

материал корпуса

пластмасса

General Product Approval

Declaration of  
Conformity

other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB1558-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB1558-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB1558-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB1558-0KK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



