

Power supply unit, external, for Mobile Panel IWLAN DE incl. power supply cable for Germany, France, Spain Netherlands, Belgium Sweden Austria Finland Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Сетевой блок питания внешний
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем. ток
Номинальное значение (перем. ток)	100 - 240 В перем. тока
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	1,4 А; 50 - 60 Hz
выходное напряжение / заголовок	
Номинальное значение (пост. ток)	12 V
Выходной ток	
Отдача тока (номинальное значение)	5 А
Мощность	
Отданная активная мощность	60 W; макс.
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	Да; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 уровень легкой промышленности
<ul style="list-style-type: none"> <li>Класс граничных значений А, для применения в промышленных районах</li> </ul>	Да; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 уровень легкой промышленности
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да; допуски UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942
CCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> <li>мин. -10 °C</li> <li>макс. 50 °C</li> </ul>
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	<ul style="list-style-type: none"> <li>мин. -20 °C</li> <li>макс. 85 °C</li> </ul>
Относительная влажность воздуха	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эксплуатация, макс. 90 %</li> </ul>
Провода	
Длина провода	<ul style="list-style-type: none"> <li>со стороны входа 3 m</li> <li>со стороны выхода 0,9 m</li> </ul>
Цвет оболочки кабеля	черный
технология подключения / заголовок	
Тип штекера	Штепсель, гнездо 5,5 мм (-)/контактный штырек 2,1 мм (+) 12 В пост. тока
Механические свойства/материалы	

Материал	Да
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пластиковый</li> </ul>	
Цвет	черный
<b>Размеры</b>	
Ширина	125 mm
Высота	50 mm
Толщина	31,5 mm
<b>Массы</b>	
Масса (без упаковки)	540 g
масса (с упаковкой)	725 g
<b>Комплект поставки</b>	
Объем поставки, штук	1; включая соединительный провод перем. и пост. тока
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Частей на шт.</li> </ul>	1; Провод пер. тока для DE, FR, ES, NL, BE, SE, AT, FI
<b>Прочее</b>	
Готовое изделие	Да
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	для мобильной панели IWLAN
<b>Используется для следующих изделий</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изделие 1</li> <li>• Изделие 2</li> <li>• Изделие 3</li> <li>• Изделие 4</li> <li>• Изделие 5</li> <li>• Изделие 6</li> <li>• Изделие 7</li> <li>• Изделие 8</li> </ul>	<a href="#">6AV6645-0DD01-0AX0</a> <a href="#">6AV6645-0DE01-0AX0</a> <a href="#">6AV6645-0DB01-0AX0</a> <a href="#">6AV6645-0DC01-0AX0</a> <a href="#">6AV6645-0DD01-0AX1</a> <a href="#">6AV6645-0DE01-0AX1</a> <a href="#">6AV6645-0EB01-0AX1</a> <a href="#">6AV6645-0EC01-0AX1</a>

последнее изменение:

03.11.2021 