



S7-1500 FRONTCON. 40CORES HALOG.-FR 8.0M

Front connector for SIMATIC S7-1500 40 pole (6ES7592-1AM00-0XB0) with 40 single cores 0.5 mm<sup>2</sup> Core type H05Z-K (halogen-free) Screw version L = 8.0 m

целевая система	SIMATIC S7-1500
<b>Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок</b>	
тип штекера	<a href="#">6ES7592-1AM00-0XB0</a>
длина кабеля	8 m
исполнение кабеля	H05Z-K
цвет / оболочки кабеля	синий
цветовой код RAL	RAL 5010
наружный диаметр / оболочки кабеля	2,2 mm
сечение провода / ном. значение	0,5 mm <sup>2</sup>
число каналов	40
число полюсов	40
<b>Технические данные / заголовок</b>	
рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	30 V
ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо	1,5 A
окружающая температура	
• при хранении	-15 ... +60 °C
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	3,39 kg

