



DELTA profil, цвет: серебристый рама, 1x, 80 x 80 мм

версия			
торговая марка изделия	DELTA PROFIL		
наименование изделия	Рама		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет		
Общие технические данные			
обработка поверхности	прочее		
материал	термопласт		
класс защиты			
степень защиты IP	IP20		
пригодность			
пригодность к интеграции			
<ul style="list-style-type: none"> • монтаж заподлицо • канал для установки электроприборов • подпольная соединительная коробка • скрытый монтаж 	Нет Нет Нет Да		
появление			
внешний вид	глянцевый		
цветовой код RAL	9006		
цвет	серебро		
Подробнее			
компонент изделия			
<ul style="list-style-type: none"> • поле для надписей • откидная крышка 	Нет Нет		
характеристика изделия			
<ul style="list-style-type: none"> • безгалогенный • прозрачный 	Да Нет		
число			
число блоков	1		
Механическая конструкция			
высота	80 mm		
ширина	80 mm		
вид креплений	клеммное крепление		
монтажное положение	горизонтально и вертикально		
материал лицевой рамки	Пластмасса		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other



other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1771>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1771>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1771

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



