

принадлежность для 3NJ41, реечных предохранителей-разъединителей разм. NH1-3 встраиваемые трансформаторы тока 400/5A, кл. 0,5 поверенный



| версия                                  |  |                                                                            |       |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| торговая марка изделия                  |  | SENTRON                                                                    |       |
| наименование изделия                    |  |                                                                            |       |
| исполнение изделия                      |  |                                                                            |       |
|                                         |  | Трансформатор тока                                                         |       |
|                                         |  | принадлежность для предохранитель-выключатель нагрузки-разъединитель 3NJ41 |       |
| класс защиты                            |  |                                                                            |       |
| степень защиты IP                       |  | IP20                                                                       |       |
| Механическая конструкция                |  |                                                                            |       |
| высота                                  |  | 80 mm                                                                      |       |
| ширина                                  |  | 52 mm                                                                      |       |
| глубина                                 |  | 26 mm                                                                      |       |
| масса нетто                             |  | 189 g                                                                      |       |
| условия окружающей среды                |  |                                                                            |       |
| окружающая температура при эксплуатации |  |                                                                            |       |
| • мин.                                  |  |                                                                            |       |
| • макс.                                 |  |                                                                            |       |
|                                         |  | -10 °C                                                                     |       |
|                                         |  | 55 °C                                                                      |       |
| General Product Approval                |  | Declaration of Conformity                                                  | other |

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

| Дополнительная информация                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Информация об упаковке                                                                                                                                                        |  |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>                                                                                                                                        |  |
| Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)                                                                                                                     |  |
| <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                           |  |
| Industry Mall (Online ordering system)                                                                                                                                        |  |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2HB11">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2HB11</a> |  |
| Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)                                                                                                            |  |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ4915-2HB11">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ4915-2HB11</a>                                   |  |
| Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)                                                                               |  |
| <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2HB11">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2HB11</a>                 |  |
| CAx-Online-Generator                                                                                                                                                          |  |
| <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                           |  |
| Tender specifications                                                                                                                                                         |  |
| <a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                     |  |



