

Лист тех. данных

6BK1943-2AA00-0AA1



Рисунок аналопичен

SIPLUS HCS4300 POM4320 busbar mounting (IEC) with 9 outputs each
max. 6400 W (at 400 V AC)

Общая информация	
Обозначение типа продукта	ПОМ4320
Вид конструкции/монтаж	
Вид крепления	Монтаж на сборной шине
Монтажное положение	вертикальная установка
Вид вентиляции	собственная вентиляция
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем. ток
Расчетное значение (AC)	400 V; Фаза - фаза
• Относительный отрицательный допуск	10 %
• Относительный положительный допуск	30 %
Расчетное значение 2 (перем. тока)	480 V; Фаза - фаза
• Относительный отрицательный допуск	25 %
• Относительный положительный допуск	8 %
Сетевая частота	
• Номинальное значение 50 Гц	Да
• Номинальное значение 60 Гц	Да
• Относительный симметричный допуск	5 %
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения	
• Время повторной готовности после отказа сети, тип.	1 s
Соединения	
• Исполнение электрического соединения для напряжения питания	Монтаж на трехполюсной сборной шине + РЕ
Входное напряжение	
исполнение электроснабжения электронного оборудования	Питание через СИМ
Мощность	
Принятая активная мощность, макс.	8 W
Силовая электроника	
Вид нагрузки	омическая нагрузка
Нагружаемость по мощности, макс.	57,6 kW; При 400 В перем. тока
• при межфазном соединении с вентилятором при 40°C, макс.	57,6 kW; При 400 В перем. тока
Коммутационная способность по току на фазу, макс.	83 A
Управление нагревательными элементами	
• Полупериодное управление	Да
• Плавный пуск	Да
• Передний фронт фазы	Нет
Способ подключения нагрузки	

• Соединение звездой с нейтралью (1-фазное)	Нет
• Соединение разомкнутым треугольником (1-фазное)	Да; Предохранитель обратного контура - в комплекте
• соединение в замкнутый треугольником (2-фазное)	Нет
• Соединение замкнутым треугольником (3-фазное)	Нет
• Соединение звездой без нейтрали (2-фазное)	Нет
• соединение звездой без нейтрали (3-фазное)	Нет
• 2-полюсная коммутация	Нет
Предварительная уставка	
• Процентов	Да
• Ватт	Нет
Мощность подогрева	
• Вид выходов	9
• Количество нагревательных элементов на каждый выход, макс.	1
• Выходное напряжение для мощности подогрева	400 V
• Выходное напряжение 2 для мощности подогрева	480 V
• Нагружаемость по мощности на выход, мин.	200 W; При 400 В перемен. тока
• Нагружаемость по мощности на выход, макс.	6 400 W; При 400 В перемен. тока
— для нагревательных элементов с большим током включения, макс.	4 000 W; При 400 В перемен. тока
• Выходной ток для мощности нагрева	16 A; макс.
• Значение плавления I _{2t}	250 A ² ·s
• Исполнение защиты от короткого замыкания на выход	плавкий предохранитель 16 A
• Исполнение защиты от перенапряжения	Диод Transil
Соединения	
• Исполнение электрического подсоединения на выходе для нагревания и вентилятора	штекерная клемма, 3-пол., с пружинным зажимом, втычная
— Подсоединяемые сечения одного провода	1 x (0,2 ... 10 mm ²)
— Подсоединяемые сечения тонкожильного провода с обработкой концов жил	1 x (0,25 ... 6 mm ²)
— Подсоединяемые сечения для проводов AWG многопроводных	1 x (24 ... 8)
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	системный интерфейс
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Количество индикаций состояния	12
Светодиод индикации состояния	Светодиод зеленый = готовность, светодиод желтый = нагрев вкл./выкл., светодиод красный = ошибки на канал
Диагностическая функция	Диагностика напряжения
Диагностика	
• Срабатывание предохранителя	Да
• Потеря нагрузки	Да
• Ошибка симистора	Да
• Порог отключения, внутренняя температура устройства	Да
• параллельно включаемые нагревательные элементы	Нет
• Ошибка вращающегося поля	Да
• Ошибка связи	Да
• Электропитание не подключено	Да
• Сетевое напряжение вне допустимого диапазона	Да
• Частота вне допустимого диапазона	Да
• Чрезмерно высокий ток утечки	Нет
Встроенные функции	
Функции контроля	
• Контроль температуры	Да
• Исполнение контроля температуры	Термистор
Функции измерения	
• Измерение напряжения	Да
• Регистрация тока	Нет
• Регистрация тока утечки	Нет

Гальваническая развязка	
Исполнение разделения потенциала между выходами	Оптопара и защитное полное сопротивление между основной цепью тока и PELV Нет
Изоляция	
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
ЭМС	
Излучение помех ЭМС электростатический разряд в соответствии с IEC 61000-4-2 привязанный к полю ввод помех в соответствии с IEC 61000-4-3 привязанный к линии ввод помех через пакет импульсов в соответствии с IEC 61000-4-4 привязанный к линии ввод помех через импульсное перенапряжение в соответствии с IEC 61000-4-5 привязанный к линии ввод помех через подачу высокой частоты в соответствии с IEC 61000-4-6	Граничное значение по IEC 61000-6-4:2007 + A1:2011 4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд 10 В/м (80 - 1 000 МГц), 3 В/м (1,4 - 2,0 ГГц), 1 В/м (2,0 - 2,7 ГГц) Линии электропитания 2 кВ, силовые линии 2 кВ на линиях питания и силовых линиях: 1 кВ симметрично, 2 кВ несимметрично 10 В (0,15 ... 80 MHz)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE Допуск UL RCM (ранее C-TICK) Допуск KC ЕАС (ранее ГОСТ-Р) Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай условное обозначение согласно МЭК 81346-2 (2009)	Да Нет Да Да Да Да Да Q
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> • мин. 0 °C • макс. 55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	<ul style="list-style-type: none"> • Хранение, мин. -25 °C • Хранение, макс. 70 °C • Транспортировка, мин. -25 °C • Транспортировка, макс. 70 °C
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13	<ul style="list-style-type: none"> • Эксплуатация. мин. 860 hPa • Эксплуатация, макс. 1 080 hPa • Хранение, мин. 660 hPa • Хранение, макс. 1 080 hPa
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	<ul style="list-style-type: none"> • Высота места установки над уровнем моря, макс. 2 000 м
Относительная влажность воздуха	<ul style="list-style-type: none"> • Эксплуатация при 25 °C, макс. 95 % • Эксплуатация при 50 °C, макс. 50%; 95 % при 25 °C, линейное уменьшение до 50 % при 50 °C
Колебания	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6 • Устойчивость к вибрации во время хранения по IEC 60068-2-6
Испытание на ударную нагрузку	<ul style="list-style-type: none"> • Ударостойкость во время эксплуатации по IEC 60068-2-27 • Ударостойкость во время хранения по IEC 60068-2-29
Размеры	
Ширина	104 mm
Высота	340 mm

Глубина

250 mm

последнее изменение:

18.10.2021 