

вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, размер DIVH, R1 1/4", 80 А



| версия | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON | | |
| наименование изделия | Предохранитель DIAZED | | |
| исполнение изделия | для защиты кабелей и проводов | | |
| исполнение плавкой вставки предохранителя | Предохранительная вставка DIAZED | | |
| Общие технические данные | | | |
| класс характеристики срабатывания | прочее | | |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1 | DIV | | |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя | gG | | |
| напряжение питания | | | |
| напряжение питания при постоянном токе | 400 V | | |
| класс защиты | | | |
| степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | | |
| Коммутационная способность | | | |
| коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 8 kA | | |
| рассеивание | | | |
| мощность потерь [Вт] | 7,5 W | | |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 7,5 W | | |
| появление | | | |
| цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя | серебро | | |
| Подробнее | | | |
| описание изделия | при помощи конусного болта или пригнанных втулок | | |
| Механическая конструкция | | | |
| монтажное положение | произвольно, предпочтительно вертикально | | |
| масса нетто | 115 g | | |
| условия окружающей среды | | | |
| окружающая температура при эксплуатации | | | |
| • мин. | -5 °C | | |
| • макс. | 40 °C | | |
| экологическая категория | до 45°C при относит. влажности 95% | | |
| экологическая категория при хранении | атм. влажность 90% при 20°C | | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Environment |

Дополнительная информация**Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SC211>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SC211>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SC211**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

