



принадлежность для авт. выключателей 3WL, сигнальный контакт для 1-й и 2-й вспом. расцеп.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	сигн. контакт
исполнение изделия	Принадлежности
Общие технические данные	
степень загрязнения	3
напряжение	
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
напряжение питания	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. при постоянном токе расчетное значение макс. 	250 V
	250 V
короткое замыкание	
исполнение плавкой вставки предохранителя DIAZED gG для защиты от коротких замыканий макс. допустимо	6 A Dz (безынерц.)

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AH02-0AA0>

[Service&Support \(Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...\)](#)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AH02-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AH02-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



