



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 3;
UN1(B): 400; Ithмакс. 1 (A)/ F1(Гц): 1310/50; I LN (A): 1179;
Великобритания(%): 4; LN(MH): 0,018; TA/кл. изол.: 40/H;
IP00; подключение: плоское подключение; EN 61558-2-20
>Дроссель<

Общие технические данные

| | | |
|---|----|---------------------------------|
| наименование изделия | | Kommut.-Drossel f. Stromrichter |
| число фаз | | 3 |
| тип напряжения | | перем. ток |
| рабочее напряжение расчетное значение | V | 400 |
| рабочая частота расчетное значение | Hz | 50 |
| • | | |
| — рабочий ток при переменном токе расчетное значение | A | 1 179 |
| — ток при переменном токе макс. | A | 1 310 |
| • ток при постоянном токе расчетное значение | A | 1 605,3 |
| пиковый ток | A | 1 638 |
| индуктивность расчетное значение | H | 1,8E-5 |
| относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты | % | 4 |
| мощность потерь \[Вт], обмотка | W | 680 |
| мощность потерь \[Вт], железный сердечник | W | 325 |

Данные по механике

| | | |
|---|---|--------------------|
| исполнение разъема питания для главной цепи | | плоское соединение |
| ширина | m | 0,46 |
| высота | m | 0,435 |
| глубина | m | 0,265 |

Условия окружающей среды

| | | |
|---|----|------|
| тепловой класс согласно МЭК 60085 | | H |
| окружающая температура расчетное значение | °C | 40 |
| степень защиты IP | | IP00 |

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EU4321-0AW00-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU4321-0AW00-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU4321-0AW00-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU4321-0AW00-0A&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021 