



звонковый трансформатор, 8 ВА первичн. 230-240 В AC, 50 Гц, вторичный 8 В, 12 В AC с предохранителем PTC, 2 мод ++

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Звонковый трансформатор
исполнение трансформатора	Стандартный звонковый трансформатор
Общие технические данные	
отдаваемая активная мощность макс.	8 W
напряжение	
входное напряжение	230 V
выходное напряжение	
• _1 расчетное значение	8 V
• _2 расчетное значение	12 V
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	6 W
пригодность	
пригодность к интеграции	
• открытый монтаж	Нет
• скрытый монтаж	Нет
Подробнее	
компонент изделия коммутатор	Нет
функция продукта	
функция изделия тепловая защита	Да
Входы Выходы	
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да
Механическая конструкция	
высота	64 mm
ширина	36 mm
длина	90 mm
число монтажных единиц в ширину	2
вид креплений последовательный монтаж	Да
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4AC3208-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4AC3208-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3208-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





