



вставка предохранителя PV, вкл. ножевые контакты, NH1XL, In: 63 A, gPV, Un DC: 1500 В, фронт. индикат.

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		Плавкая вставка PV	
исполнение изделия		С ножевыми контактами	
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния	
исполнение плавкой вставки предохранителя		Фотовольтаический предохранитель, исполнение NH	
Общие технические данные			
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH1XL	
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gPV	
коэффициент переменной нагрузки (WL)		1	
тип напряжения рабочего напряжения		Постоянный ток	
напряжение питания			
напряжение питания		1 500 V	
● при постоянном токе			
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току		30 kA	
● при постоянном токе согласно МЭК 60947-2			
расчетное значение			
рассеивание			
мощность потерь \[Вт]		20 W	
мощность потерь \[Вт]		20 W	
● при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс			
● макс.		20 W	
Механическая конструкция			
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто		1 011 g	
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации		-20 °C	
● мин.		50 °C	
● макс.			
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
		other	

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

other	Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE1218-5E>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE1218-5E>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1218-5E

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



