SIEMENS

Лист тех. данных 3WL1120-8A.71-....

	стационарный авт. разъединитель- выключатель 4-пол., типоразм. 1, пост. ток МЭК: до 1000 В DC, 20 кА при 1000 В DC; In = 2000 А задний вывод, вертикальный без расцепителя макс. тока
версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	воздушный авт. выключатель 3WL
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель
Общие технические данные	
типоразмер автоматического выключателя	1
категория применения	B
напряжение	
Расчетное напряжение развязки Ui	1 000 V
рабочее напряжение	
● для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
● для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	2 000 A
условия окружающей среды	
окружающая температура / при хранении	
● мин.	-40 °C

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	
CCC	Confirmation	EAC	RCM	CE EG-Konf.	UK CA

Test Certificates	Marine / Shipping			other
Miscellaneous	BUREAU VERITAS	Lloyd's Register LRS	RMRS	CCS / China Classification Society	Miscellaneous

other		Dangerous Good	Environment
Confirmation	Miscellaneous	Transport Information	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL1120-8A.71-....
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL1120-8A.71-....
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL1120-8A.71-....
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

© Copyright Siemens

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

последнее изменение: 21.07.2022

.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens