

Ограничитель перенапряжения Диодная комбинация (диод и стабилитрон) с распоркой провода 24–250 В DC короткое время отключения для установки на вывод катушки для вспомогательных контакторов 3TH



Общие технические данные		
наименование изделия		ограничитель перенапряжения
исполнение ограничителя перенапряжений		Комбинация диодов
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +55
Цепь тока управления/ управление		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Постоянный ток
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	V	24 ... 250
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3D
Онлайн-генератор Схем
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3D
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3D
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3D&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 