



вставка предохранителя NH, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, комб. индикат., изолированные монт. выступы

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Комбинированный индикатор рабочего состояния
исполнение коммутационного контакта	нержавеющий, посеребренный
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
вид монтажа	изолированные монт. выступы
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
• при постоянном токе	440 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2	25 kA
расчетное значение	
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	120 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	23 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока	23 W
при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	
Механическая конструкция	
ширина корпуса	57,8 mm
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	647 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-5 °C
• макс.	40 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	FC

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
Confirmation		 EG-Konf.		Miscellaneous	Type Test Certificates/Test Report
Test Certificates	Marine / Shipping	other		Environment	
Special Test Certificate		Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6244-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6244-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6244-6

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



-F



FU

