

## Лист тех. данных

6ES7193-6BP20-0BF0



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P8+A4+0B, BU type F0, Push-in terminals, with 4 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 20 mmx117 mm

### Общая информация

Обозначение типа продукта	BU типа F0
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS10

### Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	См. руководство
Номинальное значение (перем. ток)	См. руководство
Сетевой фильтр	
• встроенный	Нет

### Предельно допустимая нагрузка

до 60 °C, макс.	10 A
для шины P1 и P2, макс.	10 A
для шины AUX, макс.	10 A
для технологических зажимов, макс.	5 A

### Конфигурация аппаратного обеспечения

Автоматическое кодирование	Да
Гнезда	
• Число гнезд	1; Тип F0

### Гальваническая развязка

между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
между технологическими зажимами и напряжением питания	Да
между шиной Powerbus и напряжением питания	Да

### Изоляция

Изоляция, испытанная посредством	3 100 В пост. тока
----------------------------------	--------------------

### Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 м; По запросу: Высоты монтажа больше 2 000 м

### технология подключения / заголовок

Клеммы	
• системно-интегрированный зажим для экрана	Да; опция

### Размеры

Ширина	20 mm
Высота	117 mm

Глубина

35 mm

**Массы**

Масса, прибл.

48 g

**последнее изменение:**

20.01.2023 