



держатель предохранителей SITOP 22x 127 63A 1500 В AC/DC 1000 В
3-пол.

версия		
торговая марка изделия		SITOR
наименование изделия		Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель SITOP
Общие технические данные		
число полюсов		3
типоразмер плавких вставок предохранителей		22x127
категория применения		AC20B/DC20B
размер плавкой вставки предохранителя		22x127 мм
рабочее напряжение		
• при переменном токе расчетное значение макс.		1 500 V
• при постоянном токе расчетное значение макс.		1 000 V
класс защиты		
степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		63 A
пригодность		
пригодность к использованию		
• главный выключатель		Нет
• выключатель-разъединитель		Нет
• аварийный выключатель		Нет
• защитный выключатель		Нет
функция продукта		
функция изделия контроль предохранителей		Нет
связи		
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной		
• мин.		1 mm ²
• макс.		50 mm ²
исполнение разъема питания для главной цепи		винтовой зажим
Механическая конструкция		
высота		200 mm
глубина		102 mm
вид креплений		
• монтаж на горизонтальную поверхность		Да
• шинный монтаж		Нет
масса нетто		1 488 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC2393-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC2393-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2393-0MK

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

