



SITOP CNX8600/4X5A

SITOP CNX8600 4X 5A МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ PSU8600
ВЫХОД: DC 24 V/4X 5 A

Выход

форма характеристики напряжения на выходе	регулируемое постоянное напряжение без потенциала
число выходов	4
выходное напряжение при постоянном токе ном. значение	24 V
выходное напряжение	
• на выходе 1 при постоянном токе ном. значение	24 V
• на выходе 2 при постоянном токе ном. значение	24 V
• на выходе 3 при постоянном токе ном. значение	24 V
• на выходе 4 при постоянном токе ном. значение	24 V
суммарный относительный допуск напряжения	3 %
относительная точность регулирования выходного напряжения	
• при медленных отклонениях входного напряжения	0,2 %
• при медленных отклонениях омической нагрузки	0,1 %
остаточная пульсация	
• макс.	100 mV
пик напряжения	
• макс.	200 mV
регулируемое выходное напряжение	4 ... 28 V
функция изделия выходное напряжение регулируется способом регулирования выходного напряжения	Да
исполнение индикатора для штатного режима работы	с помощью потенциометра или интерфейс IE/PN; Снижение номинальных значений > 24 В: 4 %/V; макс. 120 Вт на кажд. вых.
вид сигнала на выходе	3-х цветный светодиод для индикации состояния модуля; 3-х цветные светодиоды для индикации состояния выходов (по 1 для каждого выхода)
характеристика выходного напряжения при включении	Релейный контакт (переключающий контакт, нагрузочная способность контактов пост. ток 60 В/0,3 A) для сост. "Режим работы в норме" блока питания PSU8600
время задержки срабатывания макс.	без отклонения напряжения U_a (плавное включение)
вид подключения выходов	1,5 s; включение выходов без задержки времени
время нарастания напряжения выходного напряжения	возможна следующая регулировка: одновременное включение всех выходов после пуска в ход устройства или после выдержки времени 25 мс, 100 мс или „оптимизированно с учетом нагрузки“ для последовательного включения выходов с помощью DIP-переключателя на блоке питания PSU8600
• макс.	
выходной ток	
• ном. значение	500 ms
• на каждый выход	
• на выходе 1 ном. значение	20 A
• на выходе 2 ном. значение	5 A
	5 A
	5 A

<ul style="list-style-type: none"> на выходе 3 ном. значение на выходе 4 ном. значение расчетный диапазон 	5 A 5 A 0 ... 20 A; с помощью модуля расширения SITOP CNX8600 повышение макс. выходной мощности общей системы SITOP PSU8600 невозможно 480 W
отдаваемая активная мощность типичный характеристика изделия	
Коэффициент полезного действия	
КПД [%]	97 %
мощность потерь [Вт]	
• при ном. значении выходного напряжения при ном. значении выходного тока типичный	15 W
Регулирование	
относительная точность регулирования выходного напряжения при быстрых колебаниях входного напряжения на +/- 15 % типичный	0,1 %
относительная точность регулирования выходного напряжения при скачке омической нагрузки 50/100/50 % типичный	0,4 %
время регулирования	
• макс.	10 ms
Защита и контроль	
исполнение защиты от перенапряжений	макс. 35 В (макс. 500 мс)
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да
исполнение защиты от коротких замыканий регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	Электронное отключение при перегрузке 0,5 ... 5 A
вид регулирования порога срабатывания коммутационная характеристика	с помощью потенциометра или интерфейс IE/PN
• отключения по току перегрузки	Ia > 1,0 ... < 1,5 x Ia порог допускается для 5 с; Ia limit (= 1,5 x Ia порог) допускается для 200 мс
исполнение сброса	с помощью клавиши для данного выхода или интерфейс IE/PN
функция дистанционного СБРОСА	потенциально не связанный вход 24 В (уровень сигнала „высокий“ при > 15 В) на блоке питания PSU8600
исполнение индикатора для перегрузки и коротких замыканий	3-х цветный светодиод для индикации состояния модуля; 3-х цветные светодиоды для индикации состояния выходов (по 1 для каждого выхода)
Интерфейсы	
исполнение интерфейса	Ethernet/PROFINET через блок питания PSU8600
Безопасность	
гальваническая развязка между входом и выходом	Да
гальваническая развязка	выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178
класс защиты оборудования	класс III
степень защиты IP	IP20
Сертификаты	
сертификат соответствия	
• маркировка CE	Да
• допуск UL	Да; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• допуск CSA	Да; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1)
• cCSAus, класс 1, раздел 2	Нет
• ATEX	Нет
сертификат соответствия	
• МЭК Ex	Нет
• NEC Class 2	Нет
• допуск ULhazloc	Нет
• допуск FM	Нет
вид сертификации сертификат СВ	Да
сертификат соответствия	
• допуск EAC	Да
• допуск C-Tick	Нет

сертификат соответствия допуск для судостроения допуск для судостроения общество классификации судов	Да ABS, DNV GL
• American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • DNV GL • Регистр судоходства Ллойда (LRS) • Nippon Kaiji Kyokai (NK)	Да Нет Да Нет Нет
Электромагнитная совместимость	
стандарт	
• для излучения помех • для помехоустойчивости	EN 55022 класс В EN 61000-6-2
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция)
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
экологическая категория согласно МЭК 60721	Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации
Механика	
исполнение разъема питания	
• на выходе	штепсельные зажимы с винтовыми соединениями 1, 2, 3, 4: Два штепсельных зажима (1, 2 и 3, 4) с 2 винтовыми соединениями каждый, для 0,2 ... 2,5 mm ² ; потенциал земли: штепсельный зажим с 3 винтовыми соединениями для 0,2 ... 2,5 mm ²
функция изделия	
• съемная клемма на выходе	Да
пригодность к взаимодействию модульная система	Да
вид соединения с системными компонентами	с помощью встроенного соединительного штекера
ширина корпуса	60 mm
высота корпуса	125 mm
глубина корпуса	150 mm
необходимое расстояние	
• вверху	50 mm
• внизу	50 mm
• слева	0 mm
• справа	0 mm
масса нетто	1,15 kg
характеристика изделия корпуса секционируемый корпус	Да
вид креплений	заштёкливается на профильнойшине EN 60715 35x15
механические принадлежности	Табличка с обозначением устройства 20 mm x 7 mm, Tl-grey 3RT2900-1SB20
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C	358 372 h
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

