



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH3, In: 500 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH3
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gR
коэффициент переменной нагрузки (WL)		0,85
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение		690 V
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		690 V
• при постоянном токе		440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		130 W
мощность потерь \[Вт]		
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		130 W
• макс.		130 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		1 069 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC8434-0C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC8434-0C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC8434-0C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



