

наименование типа изделия

RUGGEDCOM 2488-22FG50, модуль CC

Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x SFP-slot, Supporting 100BASE-FX, 1000BASE-X SFPs, SFPs are not included with Con formal Coating



пригодность к применению

RSG2488

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.
число электрических соединений
• для SFP / втычной
число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.

2

2
2

окружающие условия

окружающая температура
• при эксплуатации
• при хранении
• при транспортировке
• примечание

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.
степень защиты IP

-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C
95 %

IP40 (если установлено)

конструкция, размеры и масса

конструкция
ширина
высота
глубина
масса нетто
характеристика изделия / конформное покрытие
вид креплений
• установка в слот сетевого интерфейсного модуля

Модуль для подключения каналов передачи данных
50 mm
22 mm
91 mm
0,22 kg
Да
С винтовым соединением
Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт
• для ЭМС
• для безопасности / от CSA и UL
• для взрывоопасной зоны / от CSA и UL
• для излучения помех
• для помехоустойчивости
класс лазерной защиты
сертификат соответствия
• маркировка CE
• допуск C-Tick
• допуск KC
• допуск E1

FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)
UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7
Hazardous Locations: Class 1 Division 2
EN 61000-6-4 (Class A)
EN 61000-6-2
Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J
EN 61000-6-2, EN 61000-6-10
Да
Нет
Нет
Нет

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>
<http://siemens.com/ruggedcom>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://www.siemens.com/snst>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 