



FRONT CONN. MOD.(2A DIGITAL 1X8) S7-1500

Front connector module with 1x16 pole IDC connector for digital 2 A output modules of the S7-1500 Potential supply over Screw terminal

целевая система

SIMATIC S7-1500

Технические данные / заголовок

| | |
|--|---|
| рабочее напряжение | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при постоянном токе / ном. значение • расчетное значение • при постоянном токе / макс. | <p>24 V</p> <p>24 V</p> <p>60 V</p> |
| ток / расчетное значение | 1 A |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс. | 1 A |
| суммарный ток / макс. | 3 A |
| рабочая температура | 0 ... 60 °C |
| окружающая температура | |
| <ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении | <p>0 ... 60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p> |
| число полюсов | 40 |
| число штекерных контактов / разъема питания | 1 |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 16 |
| число клемм | 4 |
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме | 0,4 ... 0,7 N·m |
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина | Нет |
| число проводов / на каждое соединение | 2 |
| длина зачистки изоляции | 10 mm |
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| <ul style="list-style-type: none"> • для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля • многопроводной • тонкожильный / без заделки концов кабеля • тонкожильный / с заделкой концов кабеля | <p>0,25 ... 1,5 mm²</p> <p>0,5 ... 2,5 mm²</p> <p>0,5 ... 2,5 mm²</p> <p>0,25 ... 1,5 mm²</p> |
| наружный диаметр / изоляции жил | 3,1 mm |
| длина кабеля / макс. | 30 m |
| степень загрязнения | 2 |
| категория перенапряжения | 2 |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | Нет |
| сертификат соответствия / допуск cULus | Да |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | XG |
| цвет / корпуса | черный |
| характеристика изделия / прозрачный | Нет |
| масса нетто | 0,099 kg |

последнее изменение:

12.07.2022

