



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 500 A, aR, Un AC: 1500 В, Un DC: 1000 В, без индикат.

| версия                                                                                                                                     |  |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                     |  | SENTRON                                       |
| наименование изделия                                                                                                                       |  | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                                                                         |  | С ножевыми контактами с отверстиями           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                   |  | Без указателя срабатывания                    |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                  |  | SITOR, исполнение NH                          |
| Общие технические данные                                                                                                                   |  |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                    |  | NH2                                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                              |  | aR                                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                         |  | AC/DC                                         |
| напряжение питания                                                                                                                         |  |                                               |
| напряжение питания                                                                                                                         |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                                                     |  | 1 500 V                                       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе</li></ul>                                                                        |  | 1 000 V                                       |
| Коммутационная способность                                                                                                                 |  |                                               |
| коммутационная способность по току                                                                                                         |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                |  | 45 kA                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                                    |  | 30 kA                                         |
| рассеивание                                                                                                                                |  |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      |  | 109 W                                         |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li></ul> |  | 109 W                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      |  | 109 W                                         |
| Механическая конструкция                                                                                                                   |  |                                               |
| монтажное положение                                                                                                                        |  | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                                                                |  | 1 249 g                                       |
| условия окружающей среды                                                                                                                   |  |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                    |  |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li></ul>                                                                                       |  | -20 °C                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      |  | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                                    |  | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                                                                   |  | Declaration of Conformity                     |
|                                                                                                                                            |  | other                                         |



Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE5334-0MK06>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE5334-0MK06>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- [http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE5334-0MK06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5334-0MK06)
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>



