



Рисунок аналопичен

SIPLUS ET 200SP F-RQ DC 24V/24-230V AC/5A based on 6ES7136-6RA00-0BF0 with conformal coating, -30...+60 °C, 20 mm overall width, 1 relay output (2 NO) summation output current 5 A, load voltage 24 V DC and 24 ... 230 V AC, can be used up to PL e (ISO 13849-1: 2008)/ SIL 3 (IEC 61508: 2010) if controlled by F-DQ (e.g. 6AG1136-6DB00-2CA0)

Общая информация

Обозначение типа продукта	F-RQ 1 x 24 В пост. тока/24 ... 230 В перемен. тока/5 А
Версия микропрограммного обеспечения	
• Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Применяемые системные блоки	BU типа F0
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC42
Функция продукта	
• Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V

Мощность

Потребляемая мощность шины на задней стенке	100 mW
---	--------

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	1 W
----------------------------------	-----

Адресная область

Адресное пространство на модуль	
• Вводы	1 byte

Цифровые выводы

Вид цифровых выходов	Реле
Вид выходов	1
Ограничение индуктивного напряжения отключения	Нет
Включение цифрового входа	Да

Коммутационная способность выходов

• при омической нагрузке, макс.	5 A
• при ламповой нагрузке, макс.	25 W

Частота коммутации

• при омической нагрузке, макс.	2 Hz
• при индуктивной нагрузке, макс.	0,1 Hz; См. данные в руководстве
• при индуктивной нагрузке (согласно IEC 60947-5-1, DC13), макс.	0,1 Hz
• при индуктивной нагрузке (согласно IEC 60947-5-1, AC15), макс.	2 Hz

Суммарный ток выходов (на модуль)

горизонтальный настенный монтаж	5 A; См. данные для снижения значений параметров в руководстве
— до 40 °C, макс.	4 A; См. данные для снижения значений параметров в руководстве

— до 60 °C, макс.	3 A; См. данные для снижения значений параметров в руководстве
— до 70 °C, макс.	3 A; учитывайте данные по ухудшению параметров в руководстве; только с запроектированными пустыми слотами слева и справа от модуля
вертикальный настенный монтаж	
— до 50 °C, макс.	3 A; См. данные для снижения значений параметров в руководстве
Релейные выходы	
• Число релейных выходов	1; 2 нормально разомкнутых контакта
• Номинальное напряжение питания на катушке реле L+ (пост. ток)	24 V
• Макс. потребляемый ток реле (ток в катушках всех реле)	70 mA
• Внешний предохранитель для релейных выходов	Да; 6 A, см. данные в руководстве
• Допуск реле согласно UL 508	Да; Пилотный режим B300, R300
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	см. дополнительное описание в руководстве
— при омической нагрузке, макс.	см. дополнительное описание в руководстве
— макс. тепловой ток длительной нагрузки	5 A
— Мин. коммутируемый ток	1 mA
— Мин. коммутируемый ток после превышения 300 mA	10 mA
— Макс. коммутируемый ток после превышения 300 mA	5 A
— Ном. напряжение переключения (пост. ток)	24 V
— Ном. напряжение переключения (пер. ток)	230 V
Длина провода	
• экранированные, макс.	500 m; для нагрузочных контактов
• неэкранированные, макс.	300 m; для нагрузочных контактов
• Линия управления (вход), макс.	10 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
• Светодиод RUN	Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)
• Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
• между каналами	Да; только при БСНН/ЗСНН
• между каналами и шиной на задней стенке	Да
• между каналами и напряжением питания блока электроники	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	2 545 В пост. тока/2 с (стандартное испытание)
Категория перенапряжения	3
Стандарты, допуски, сертификаты	
применяется для функций обеспечения безопасности	Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
• Уровень производительности согласно ISO 13849-1	PLe
• Категория согласно ISO 13849-1	4
• Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	SIL 3
Вероятность отказа (при продолжительности использования 20 лет и времени ремонта 100 часов)	
— Режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL2	< 1,00E-04, тест функционирования 1 раз в год
— Режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL3	< 1,00E-05, тест функционирования 1 раз в месяц
— Режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL2	< 1,00E-08, 1/4 тест функционирования 1 раз в год
— Режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL3	< 6,00E-09, 1/4 тест функционирования 1 раз в месяц
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	

• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C; = Tmin (вкл. конденсацию / мороз)
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C; = Tmax; +70°C с запроектированными пустыми слотами слева и справа от модуля
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C; = Tmin
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C; = Tmax
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 м
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м)
Относительная влажность воздуха	
• при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.	100 %; RH включая конденсацию/замораживание (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится), горизонтальное монтажное положение
Устойчивость	
Смазочно-охлаждающие материалы	
— Устойчивость к воздействию стандартных смазочно-охлаждающих материалов	Да; включая капли дизельного топлива и масла в воздухе
Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках	
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3C4 (OB < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3	Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; *
Применение на судах/в море	
— к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6B2: плесневые и грибковые споры (исключая живые организмы)
— к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6C3 (OB < 75 %), вкл. соляной туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *
— к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6	Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *
Применение в промышленных технологических установках	
— к химически активным веществам согласно EN 60654-4	Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена)
— Окружающие условия для технологических, измерительных и управляющих систем согласно ANSI/ISA-71.04	Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло)
Примечание	
— Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN 60654-4 и ANSI/ISA-71.04	* Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!
Конформное покрытие	
• Покрытия для смонтированных печатных плат согласно EN 61086	Да; Класс 2 для обеспечения высокого уровня надежности
• Защита от загрязнения согласно EN 60664-3	Да; Тип защиты 1
• Военные испытания согласно MIL-I-46058C, приложение 7	Да; За время эксплуатации покрытие можно красить
• Квалификация и характеристики изолирующих компонентов в собранных печатных платах согласно IPC-CC-830A	Да; Конформное покрытие, класс A
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	73 mm
Глубина	58 mm
Массы	
Масса, прибл.	90 g

последнее изменение:

31.05.2021 