

Номер артикула : 6SL3130-7TE25-5AA3

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Иллюстрация аналогичная



Параметры электроподключения	
Вход	
Число фаз	3 Переменный ток
Сетевое напряжение	342 ... 528 В
Частота сети	47 ... 63 Гц
Стойкость при коротких замыканиях ¹⁾	65 кА
Коэффициент мощности сети	
в режиме Active Mode	
Первая гармоника, cos φ ²⁾	1
Общее	1
в режиме Smart Mode	
Первая гармоника, мин.	0,96
Общее	0,65 ... 0,90
Категория перенапряжения	Класс III
Напряжение промежуточного контура ³⁾	
при заводской настройке AC 380 В ... 400 В	600 В
при заводской настройке AC 400 В ... 415 В	625 В
Значение напряжения промежуточного контура	1,35 x напряжение питания (Smart Mode)
Питание блока электроники при постоянном токе	24 В (-15 % / 20 %)

Соединения	
Со стороны сети	
Исполнение	Резьбовая шпилька M8 (X1)
Сечение соединения	2,50 ... 95,00 мм ² (AWG 14 ... AWG -2) (Альтернативный размер 2 x 35 мм ²)
Защитный провод PE	Винт M6
Длина провода, макс.	
Экранированный	1 000 м (3 280,84 ft)
Без экранирования	1 500 м (4 921,26 ft)

Механические данные	
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Тип конструкции	Книжный формат
Масса нетто	17,0 кг (37,48 фунта)
Размеры	
Ширина	200 мм (7,87 дюйма)
Высота	380 мм (14,96 дюйма)
Глубина	270 мм (10,63 дюйма)

Номинальные параметры	
Мощность питания	
Расчётное значение	55 кВт (60 л.с.)
в режиме S6	71 кВт
Максимальный ⁶⁾	91 кВт
Мощность рекуперации	
Расчётное значение	55 кВт (60 л.с.)
в режиме S6	71 кВт
Максимальный ⁷⁾	91 кВт
Ток промежуточного контура	
при DC 600 В	92 А
в режиме S6	121 А
Максимальный ⁸⁾	152 А
Входной ток	
при 3 AC 380 В	88 А
при 3 AC 400 В	84 А
при 3 AC 480 В	70 А
при 400 В в режиме S6	108 А
при 400 В в макс. ⁹⁾	139 А
Потребляемый ток при DC 24 В, макс.	1,9 А
Допустимая токовая нагрузка шинопроводов	
для питания блока электроники при DC 24 В	20 А
для подключения промежуточного контура	200 А
Емкость промежуточного контура	
для модулей Active Line Module	1 880 мкФ
приводной системы, макс.	20 000 мкФ

Общие технические характеристики	
Уровень звукового давления	60 дБ
Мощность потерь ¹⁰⁾	0,95 кВт
Условия окружающей среды	
Температура окружающего воздуха во время работы	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Расход охлаждающего воздуха	0,044 м ³ /с (1,554 фут ³ /с)
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Тип охлаждения ¹¹⁾	Внутреннее воздушное охлаждение
Подавление радиопомех	Активный линейный модуль + активный модуль интерфейса: категория C3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. С сетевым фильтром: категория C2 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. Категория C3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 ... 1000 м.

Общие технические характеристики	
Уровень звукового давления	60 дБ
Мощность потерь ¹⁰⁾	0,95 кВт
Условия окружающей среды	
Температура окружающего воздуха во время работы	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Расход охлаждающего воздуха	0,044 м ³ /с (1,554 фут ³ /с)
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Тип охлаждения ¹¹⁾	Внутреннее воздушное охлаждение
Подавление радиопомех	Активный линейный модуль + активный модуль интерфейса: категория C3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. С сетевым фильтром: категория C2 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 м. Категория C3 согласно EN 61800-3, общая длина кабелей до 350 ... 1000 м.
Стандарты/нормы	
Соответствие стандартам	CE, cULus

Технический паспорт модулей Active Line Module

Номер артикула : 6SL3130-7TE25-5AA3

- ¹⁾ В сочетании с рекомендованными предохранителями Class J или силовым выключателем согласно UL489 / CSA 22.2 № 5-02
- ²⁾ Заводская настройка, изменяется путем ввода заданного значения реактивного тока (активный режим)
- ³⁾ В активном режиме напряжение промежуточного контура настраивается регулируемо и независимо от сетевого напряжения. В интеллектуальном режиме напряжение промежуточного контура настраивается пропорционально по отношению к сетевому напряжению на уровне среднего значения однонаправленного сетевого напряжения.
- ⁶⁾ Более высокая максимальная мощность возможна в сочетании с активным модулем интерфейса 6SL3100-0BE25-5AB0 (110 кВт).
- ⁷⁾ Более высокая максимальная мощность возможна в сочетании с активным модулем интерфейса 6SL3100-0BE25-5AB0 (110 кВт).
- ⁸⁾ Более высокая максимальная мощность возможна в сочетании с активным модулем интерфейса 6SL3100-0BE25-5AB0 (110 кВт).
- ⁹⁾ Более высокая максимальная мощность возможна в сочетании с активным модулем интерфейса 6SL3100-0BE25-5AB0 (168 кВт).
- ¹⁰⁾ Мощность потерь активных линейных модулей при расчетной мощности, включая потери питания блока электроники DC24 В.
- ¹¹⁾ Силовые части с усиленным воздушным охлаждением благодаря встроенным вентиляторам