

наименование типа изделия

IWLAN, угловой адаптер SMA/SMA, штекер/гнездо

Elbow adapter SMA/SMA male/female.



электрические характеристики

число электрических соединений	2
исполнение разъема питания	SMA, штекер/SMA, гнездо
частота передачи	0 ... 6 GHz
полное сопротивление	50 Ω

окружающие условия

окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> • при эксплуатации • при хранении • при транспортировке 	-20 ... +80 °C -20 ... +80 °C -20 ... +80 °C
степень защиты IP	IP61

конструкция, размеры и масса

ширина	17 mm
высота	15 mm

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> • соответствие RoHS 	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> • на веб-сайт: ассистент выбора TIA • на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool • на веб-сайт: IWLAN • на веб-сайт: промышленная связь • на веб-сайт: Industry Mall • на веб-сайт: Information and Download Center • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров • на веб-сайт: база данных изображений • на веб-сайт: менеджер скачивания CAx • на веб-сайт: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/snst http://www.siemens.com/iwlan http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

20.05.2021