


Защитная плёнка 10; для передней панели, тип 5, наклеивается по всей поверхности, матовый отражающий экран. Дополнительная информация, количество и содержимое: см. Технические данные



Рисунок аналогичен

| Общая информация | |
|--|---|
| Обозначение типа продукта | Пленка защитная 10", лицевая, сплошная, тип 5 |
| Вид конструкции/монтаж | |
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) | Да |
| Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) | Да |
| Стандарты, допуски, сертификаты | |
| Маркировка CE | Нет; Нет необходимости в маркировке CE |
| EAC (ранее ГОСТ-P) | Да |
| Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) | Да; нет необходимости |
| Окружающие условия | |
| подходит для внутреннего применения | Да; Температура обработки 5-32°C, эмпирическое значение |
| подходит для наружного применения | Нет; Возможно условно |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| • мин. | -20 °C |
| • макс. | 80 °C |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |
| • мин. | 15 °C |
| • макс. | 30 °C |
| Относительная влажность воздуха | |
| • Эксплуатация, макс. | 50 % |
| Механические свойства/материалы | |
| Материал | Полиэфир с функциональным твердым покрытием, грязеотталкивающий, URM55, с силиконовым покрытием |
| • Пластиковый | Да; Антибликовая, матовая, удаляется без остатка, с твердым покрытием, грязеотталкивающая |
| • ПЭТ | Да; не антистатичный, антибликовый, царапиноустойчивый, удаляется без остатка |
| Материал корпуса (спереди) | Твердость по царапанию 2 Н (согласно JIS K 5600), адгезия 0,011 Н/25 мм (согласно JIS Z 0237) |
| • Пластиковый | Да; Матовость (мутность) 11,9 % согласно JIS K 7136 и прозрачность 90,5 % согласно JIS K 7361-1 |
| • ПЭТ | Да; Пленочная основа, пригодна для хранения > 1 года |
| Размеры | |
| Ширина | 277 mm |
| Высота | 198 mm |
| Толщина | 0,225 mm; радиус угла 3,1 mm |
| Массы | |

| | |
|---|---|
| Масса (без упаковки) | 16 g; на шт. |
| масса (с упаковкой) | 170 g; Полный комплект |
| Комплект поставки | |
| Объем поставки, штук | 5; Штук на упаковку |
| Полученные компоненты | 5x отделителей, 5x салфеток, 1x шпатель для нанесения |
| Прочее | |
| пригодные для печати на лазерном принтере | Нет |
| Готовое изделие | Да; Коврик URM55 Reflection Shield |
| Имя производителя | Bedifol GmbH |
| Адрес производителя | Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany |
| контактные данные изготовителя | тел.: +49 (7531) 12738 60, E-mail: shop@schutzfolien24.de |
| Целевые устройства | Панели и IPC с плановым началом поставок с 2020 г (WFP2.3) |
| Примечание: | Пленка с полностью клейкой поверхностью, раскраиваемая, пригодная для печати (перед наклеиванием сверьтесь с инструкцией устройства), пригодна для резистивных сенсорных систем |
| Используется для следующих изделий | |
| • Изделие 1 | 6AV2128-3K* |
| последнее изменение: | 24.08.2021  |