

Лист тех. данных

6ES7590-0CA00-0AA0



SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; крышка слота для активной задней шины S7-1500 для защиты от электростатического разряда и для механической фиксации на профильнойшине S7-1500.
Неиспользованные слоты должны быть закрыты крышками! 5 штук в упаковке

Общая информация

Обозначение типа продукта	Крышка гнезда
---------------------------	---------------

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин.	-30 °C
• макс.	60 °C
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13

• Эксплуатация, мин.	795 hPa
• Эксплуатация, макс.	1 040 hPa
• Хранение/транспортировка, мин.	660 hPa
• Хранение/транспортировка, макс.	1 140 hPa

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m
--	---------

Относительная влажность воздуха

• Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс.	95 %
---	------

Размеры

Ширина	25 mm
Высота	150 mm
Глубина	32 mm

последнее изменение:

19.08.2021