



Рисунок аналогичен

SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU15-P16+A0+2B, BU type A0, Push-in terminals, without AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15x 117 mm

Общая информация

Обозначение типа продукта	BU-тип A0
Функциональный стандарт HW	Начиная с версии FS06

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип В или С

Сетевой фильтр

• встроенный	Нет
--------------	-----

Предельно допустимая нагрузка

для шины Р1 и Р2, макс.	10 А
для технологических зажимов, макс.	2 А

Конфигурация аппаратного обеспечения

Автоматическое кодирование	Да
----------------------------	----

Образование потенциальной группы

• Новая потенциальная группы	Нет
• Потенциальная группа продолжена слева	Да

Гнезда

• Число гнезд	1; Тип A0
---------------	-----------

Изоляция

Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
----------------------------------	--------------------------------------

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
--	--

Принадлежности

Таблички с цветным кодированием	
• для технологических зажимов	CC00 до CC09
• для AUX-клемм	нет
• для дополнительных клемм	нет

технология подключения / заголовок

Клеммы	
• Тип клеммы	Вставная клемма
• системно-интегрированный зажим для экрана	Да; опция

- Сечение гнезда подключения мин. 0,14 mm²; AWG 26
- Сечение гнезда подключения макс. 2,5 mm²; AWG 14
- Количество технологических зажимов к модулю периферии 16; На каждый слот
- Количество клемм к AUX-шине 0
- Количество дополнительных клемм 0
- Количество клемм с соединением к шине P1 и P2 2; На каждый слот

Размеры

Ширина	15 mm
Высота	117 mm
Глубина	35 mm

Массы

Масса, прикл.	40 g
---------------	------

последнее изменение: 20.01.2023 