



Вспомогательный контактор 100E, DIN EN 50011, 8 HO + 2 H3,
винтовой зажим Режим работы по постоянному току 33 В DC
Встроенный варистор

наименование изделия

Вспомогательный контактор

наименование типа изделия

3TH4

типоразмер контактора

0

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009

K

Директива RoHS (дата)

03/01/2017

окружающая температура при эксплуатации

-40 ... +70 °C

тип напряжения оперативного напряжения питания

Постоянный ток

оперативное напряжение питания при постоянном токе

33 V

• расчетное значение

с варистором

исполнение ограничителя перенапряжений

2

число размыкающих контактов для

0

вспомогательных контактов

0

• с задержкой срабатывания

0

• с запаздыванием срабатывания

0

• с замыканием до размыкания

0

число замыкающих контактов для

8

вспомогательных контактов

0

• с задержкой срабатывания

0

• с опережением срабатывания

0

• с замыканием до размыкания

0

число переключающих контактов для

0

вспомогательных контактов

0

цифровой и буквенный идентификатор

82 E

коммутационных элементов

рабочий ток при AC-15

10 A

• при 230 В расчетное значение

6 A

• при 400 В расчетное значение

винтовое и защелкивающееся крепление на на стандартной
монтажнойшине 35 мм согласно DIN EN 50022

вид креплений

78 mm

высота

55 mm

ширина

135 mm

глубина

винтовой зажим

исполнение разъема питания для цепи
вспомогательного и оперативного тока

Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса
согласно SN 31920

1 000 000; при $0,3 \times I_e$

значение T1 для интервала между контрольными
испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

20 a

степень защиты IP с лицевой стороны согласно
МЭК 60529

IP00

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4382-0LC8>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4382-0LC8>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0LC8>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4382-0LC8&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4382-0LC8/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4382-0LC8&objecttype=14&gridview=view1>



последнее изменение:

23.12.2020

