



вставка предохранителя NEOZED, D03, 100 A, gG, Un AC: 400 В, Un DC: 250 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	NEOZED плавкая вставка
вариант изделия	10-я упаковка
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка Neozed
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	D03
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
напряжение питания	
напряжение питания	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>	400 V 250 V
рабочее напряжение расчетное значение	400 V
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
коммутационная способность по току согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	6,3 W
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	100 A
появление	
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	Красный
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cu</sub> ) при переменном токе расчетное значение	50 kA
Механическая конструкция	
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	43 g
окружающая температура при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	-25 °C 40 °C
экологическая категория	До 45°C при относит. влажности 95%
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
<b>Test Certificates</b>	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Test Certificates		other	Environment	
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

**Дополнительная информация**

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SE2300>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SE2300>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SE2300](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SE2300)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



