


штырьковая сборная шина, 10 мм² соедин.: 3-фазн. /+ 8 х фаз с защитой от прикосновений, для 1FI, 4-пол., NLI+8LS, 1-пол.



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	10 мм ² , 3Ф, FI NLI + 8 х Ф
Общие технические данные	
число фаз	3
поперечное сечение	10 мм ²
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	63 А
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	9,2 mm
длина	192 mm
масса нетто	68,8 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3667>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3667>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3667

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

