

SIMATIC IPC 477D, 19" Touch Display; 4 USB (back)+1 USB (front), Ethernet (10/100/1000)

| Общая информация                                                         |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обозначение типа продукта                                                | IPC477D                                                                                                                                         |
| Дисплей                                                                  |                                                                                                                                                 |
| Модель дисплея                                                           | 19" TFT, сенсорн.                                                                                                                               |
| Диагональ экрана                                                         | 19 in                                                                                                                                           |
| Разрешение (пикселей)                                                    |                                                                                                                                                 |
| • Горизонтальное разрешение                                              | 1 366 pixel                                                                                                                                     |
| • Вертикальное разрешение                                                | 768 pixel                                                                                                                                       |
| Фоновая подсветка                                                        |                                                                                                                                                 |
| • СНО фоновой подсветки (при 25 °C)                                      | 50 000 h                                                                                                                                        |
| Элементы управления                                                      |                                                                                                                                                 |
| Устройство ввода                                                         |                                                                                                                                                 |
| • Мышь на передней панели                                                | Передний USB 2.0 (500 мА)                                                                                                                       |
| Клавиатура                                                               |                                                                                                                                                 |
| • Функциональные клавиши                                                 | Нет                                                                                                                                             |
| • Буквенно-цифровая клавиатура                                           | Нет                                                                                                                                             |
| Сенсорное управление                                                     |                                                                                                                                                 |
| • Исполнение в виде сенсорного экрана                                    | Да; аналоговый, резистивный                                                                                                                     |
| Вид конструкции/монтаж                                                   |                                                                                                                                                 |
| Монтаж                                                                   | Для горизонтального и вертикального монтажа                                                                                                     |
| Структура                                                                | Панельный ПК, встроенный                                                                                                                        |
| Централизованная конструкция                                             | Да                                                                                                                                              |
| Децентрализованная конструкция                                           | Нет                                                                                                                                             |
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)                  | Да                                                                                                                                              |
| Напряжение питания                                                       |                                                                                                                                                 |
| Вид напряжения питания                                                   | 100/240 В перем. тока (автоматическая установка диапазона измерения) 50/60 Гц; опционально 24 В пост. тока                                      |
| Сетевая частота                                                          |                                                                                                                                                 |
| • Номинальное значение 50 Гц                                             | Да                                                                                                                                              |
| • Номинальное значение 60 Гц                                             | Да                                                                                                                                              |
| Переключение при отказе сетевого питания и отключении напряжения         |                                                                                                                                                 |
| • Время переключения при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 10 ms                                                                                                                                           |
| Рассеиваемая мощность                                                    |                                                                                                                                                 |
| при максимальной конфигурации                                            | 24 В пост. тока: макс. 65 Вт, PCIe FBG дополнительно 5 Вт                                                                                       |
| Процессор                                                                |                                                                                                                                                 |
| Тип процессора                                                           | Celeron 827E (1C/1T, 1,40 ГГц, кэш 1,5 МБ); ядро i3-3217UE (2C/4T, 1,60 ГГц, кэш 3 МБ); ядро i7-3517UE (2C/4T, 1,70 (2,80) ГГц, кэш 4 МБ, iAMT) |
| Видеокарта:                                                              |                                                                                                                                                 |
| Графический контроллер                                                   | Intel HD Graphics Controller                                                                                                                    |
| Накопители                                                               |                                                                                                                                                 |
| Оптические дисководы                                                     | опция: комбинированный накопитель DVD±R±RW; доступ сзади, сбоку                                                                                 |
| Жесткий диск                                                             | НЖМД SATA 2,5", мин. 320 Гбайт                                                                                                                  |
| SSD                                                                      | Да; 1 × 240 Гб SSD, 1 × 480 Гб SSD                                                                                                              |
| Запоминающее устройство                                                  |                                                                                                                                                 |
| Вид запоминающего устройства                                             | DDR3-SDRAM                                                                                                                                      |
| ОЗУ                                                                      | 2 / 4 / 8 ГБ; ECC опционально                                                                                                                   |
| Максимальная емкость главного ЗУ                                         | 8 Gbyte                                                                                                                                         |
| Области данных и их остаток                                              |                                                                                                                                                 |

|                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остаточная область данных (включая таймеры, счетчики, маркеры), макс.                                         |  | 512 kbyte; возможность сохранения 128 кбайт в течение времени буферизации; опционально                                                                                                                                                                  |
| <b>Конфигурация аппаратного обеспечения</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Гнезда</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>число гнезд</li> </ul>                                                 |  | 1 x PCIe (гнезда с прижимным устройством для карты), 1 x слот для карты CFAST                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество гнезд PCIe</li> </ul>                                       |  | 1; опция                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Число гнезд для карты памяти Compact Flash</li> </ul>                  |  | 2; Cfast                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Интерфейсы</b>                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROFIBUS/MPI                                                                                                  |  | Встроенный в качестве опции, потенциально развязанный, макс. 12 Мбит/с, совместимый с CP 5611                                                                                                                                                           |
| Число разъемов PROFINET                                                                                       |  | 3; 3 порта (IRT, с переключателем, опция)                                                                                                                                                                                                               |
| USB-разъем                                                                                                    |  | 4x USB 3.0 высокоскоростной/сильноточный                                                                                                                                                                                                                |
| Разъем для клавиатуры/мыши                                                                                    |  | USB/USB                                                                                                                                                                                                                                                 |
| последовательный интерфейс                                                                                    |  | COM1: 1x RS 232, COM2 (опционально): 1x RS 232                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Видеоинтерфейсы</b>                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Графический интерфейс</li> </ul>                                       |  | DVI VGA/встроенный DVI                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Промышленный Ethernet</b>                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Интерфейс Industrial-Ethernet</li> </ul>                               |  | автономный, 2 x 10/100 Мбит, RJ45, без съемной платы                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии</b>                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Диагностика шины                                                                                              |  | Да                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Встроенные функции</b>                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Функции контроля</b>                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль температуры</li> </ul>                                        |  | Да                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Сторожевая схема</li> </ul>                                            |  | Да                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодные индикаторы рабочего состояния</li> </ul>                  |  | Да                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Вентилятор</li> </ul>                                                  |  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция контроля через сеть</li> </ul>                                 |  | опция                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ЭМС</b>                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Отказоустойчивость к электростатическим разрядам</b>                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость к электростатическим разрядам</li> </ul>            |  | ±6 кВ, контактный разряд на фронте согласно IEC 61000-4-2; ±4 кВ, контактный разряд корпус согласно IEC 61000-4-2; ±8 кВ разряд в воздухе согласно IEC 61000-4-2                                                                                        |
| <b>Отказоустойчивость к высокочастотным электромагнитным полям</b>                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость к высокочастотному излучению</li> </ul>             |  | 10 В/м для 80 - 1 000 МГц и 1,4 - 2 ГГц, 80 % AM согласно IEC 61000-4-3; 3 В/м для 2 - 2,7 ГГц, 80 % AM согласно IEC 61000-4-3; 10 В для 10 кГц - 80 МГц, 80 % AM согласно IEC 61000-4-6                                                                |
| <b>Отказоустойчивость к проводному возмущающему воздействию</b>                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость на питающих линиях</li> </ul>                       |  | ±2 кВ (согласно IEC 1000-4-4; 1995; устойчивость к импульсным помехам); ±1 кВ (согласно IEC 1000-4-5; 1995; микросекундные импульсные перенапряжения симметр.); ±2 кВ (согласно IEC 1000-4-5; 1995; микросекундные импульсные перенапряжения асимметр.) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость на сигнальных линиях &gt;30 м</li> </ul>            |  | ±2 кВ согласно IEC 61000-4-4, устойчивость к импульсным помехам, длина > 3 м; ±2 кВ согласно IEC 61000-4-5, устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, длина > 30 м                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость на сигнальных линиях &lt; 30 м</li> </ul>           |  | ±1 кВ согласно IEC 61000-4-4, устойчивость к импульсным помехам, длина < 3 м; ±2 кВ согласно IEC 61000-4-4, устойчивость к импульсным помехам, длина > 3 м                                                                                              |
| <b>Отказоустойчивость к импульсным напряжениям (микросекундные импульсные перенапряжения)</b>                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>несимметричное соединение</li> </ul>                                   |  | ±2 кВ согласно IEC 61000-4-5, микросекундные импульсные перенапряжения, несимметр.                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>симметричное соединение</li> </ul>                                     |  | ±1 кВ согласно IEC 61000-4-5, микросекундные импульсные перенапряжения, симметр.                                                                                                                                                                        |
| <b>Отказоустойчивость к воздействию магнитных полей</b>                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказоустойчивость к воздействию магнитных полей при 50 Гц</li> </ul>  |  | 100 A/m; согласно IEC 61000-4-8                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Излучение кондуктивных и некондуктивных помех</b>                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Излучение помех по сетевым проводам/линиям переменного тока</li> </ul> |  | EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, CISPR 22 класс B, FCC класс A                                                                                                                                                                                               |
| <b>Степень защиты и класс защиты</b>                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IP (спереди)                                                                                                  |  | IP65                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IP (сзади)                                                                                                    |  | IP20                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Стандарты, допуски, сертификаты</b>                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Маркировка CE                                                                                                 |  | Да; Маркировка CE/декларация о соответствии стандартам ЕС                                                                                                                                                                                               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допуск UL                                                            | Да                                                                                                                                                                          |
| • UL 508                                                             | Да                                                                                                                                                                          |
| cULus                                                                | Да                                                                                                                                                                          |
| RCM (ранее C-TICK)                                                   | Да                                                                                                                                                                          |
| Допуск KC                                                            | Да                                                                                                                                                                          |
| FCC                                                                  | Да                                                                                                                                                                          |
| ЭМС                                                                  | CE, EN 61000-6-4; CISPR 22:2004 класс A; FCC класс A                                                                                                                        |
| <b>Применение во взрывоопасной зоне</b>                              |                                                                                                                                                                             |
| • Зона ATEX 2                                                        | Да; опция                                                                                                                                                                   |
| • Зона ATEX 22                                                       | Да; опция                                                                                                                                                                   |
| • Зона IECEx 2                                                       | Да; опция                                                                                                                                                                   |
| • Класс cULus I Зона 2, участок 2                                    | Да                                                                                                                                                                          |
| <b>Допуск для судостроения</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| • Germanischer Lloyd (GL)                                            | Да                                                                                                                                                                          |
| • American Bureau of Shipping (ABS)                                  | Да                                                                                                                                                                          |
| • Bureau Veritas (BV)                                                | Да                                                                                                                                                                          |
| • Det Norske Veritas (DNV)                                           | Да                                                                                                                                                                          |
| • Корейский регистр судоходства (KRS)                                | Да                                                                                                                                                                          |
| • Lloyds Register of Shipping (LRS)                                  | Да                                                                                                                                                                          |
| • Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)                                     | Да                                                                                                                                                                          |
| <b>Окружающие условия</b>                                            |                                                                                                                                                                             |
| <b>Температура окружающей среды при эксплуатации</b>                 |                                                                                                                                                                             |
| • Температура окружающей среды при эксплуатации                      | от 0 °C до +45 °C при полной комплектации                                                                                                                                   |
| <b>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</b>     |                                                                                                                                                                             |
| • мин.                                                               | -20 °C                                                                                                                                                                      |
| • макс.                                                              | 60 °C                                                                                                                                                                       |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                               |                                                                                                                                                                             |
| • Относительная влажность воздуха                                    | испытания согласно IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: от 5% до 80% при 25°C (без конденсации)                                                                                  |
| <b>Колебания</b>                                                     |                                                                                                                                                                             |
| • Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6     | IEC 60068-2-6; от 5 до 9 Гц: 3,5 мм; от 9 до 500 Гц: 9,8 м/с <sup>2</sup> (с картой SSD или CFast); от 10 до 58 Гц: 0,0375 мм; от 58 до 200 Гц: 4,9 м/с <sup>2</sup> (НЖМД) |
| <b>Испытание на ударную нагрузку</b>                                 |                                                                                                                                                                             |
| • Ударная нагрузка при эксплуатации                                  | IEC 60068-2-27; 150 м/с <sup>2</sup> , 11 мс (без НЖМД); 50 м/с <sup>2</sup> , 30 мс (с НЖМД)                                                                               |
| <b>Операционные системы</b>                                          |                                                                                                                                                                             |
| предустановленная операционная система                               | Windows 7 Ultimate 32-разрядная / 64-разрядная, MUI; Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, MUI                                                                             |
| без операционной системы                                             | Да; опция                                                                                                                                                                   |
| <b>предустановленная операционная система</b>                        |                                                                                                                                                                             |
| • Windows 7                                                          | Да; Ultimate 32 бит или 64 бит                                                                                                                                              |
| <b>программное обеспечение</b>                                       |                                                                                                                                                                             |
| Программное обеспечение SIMATIC                                      | Опционально с предустановленным ПО SIMATIC WinCC RT Advanced/WinAC RTX                                                                                                      |
| <b>Размеры</b>                                                       |                                                                                                                                                                             |
| Ширина лицевой панели корпуса                                        | 483 mm                                                                                                                                                                      |
| Высота лицевой панели корпуса                                        | 310 mm                                                                                                                                                                      |
| Монтажный вырез, ширина                                              | 465 mm                                                                                                                                                                      |
| Монтажный вырез, высота                                              | 319 mm                                                                                                                                                                      |
| Монтажная глубина                                                    | 76 mm                                                                                                                                                                       |
| • дополнительная монтажная глубина (накопитель на оптических дисках) | 26 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Массы</b>                                                         |                                                                                                                                                                             |
| Масса, прикл.                                                        | 6 400 g                                                                                                                                                                     |
| <b>последнее изменение:</b>                                          |                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 01.12.2020                                                                               |