

Лист тех. данных

6GK1905-0AA00

наименование типа изделия



SpliT Connect Tap

PROFIBUS PA SpliTConnect TAP; for setting up PROFIBUS PA segments and connection of PA field devices, insulation displacement method, IP67
Type of delivery: 10 units=1 pack .

скорость передачи

скорость передачи
• при Profibus PA

31,25 kbit/s

интерфейсы

число электрических соединений
• для кабелей PROFIBUS
исполнение разъема питания
• для кабелей PROFIBUS

3

Встроенные обрезные/зажимные контакты

механические характеристики

материал / корпуса ПБТ (полибутилентерефталат)

конструкция, размеры и масса

ширина	84 mm
высота	54 mm
глубина	49 mm
масса нетто	250 g
вид креплений	
• 35 мм, монтаж на DIN-рейку	Да
• настенный монтаж	Да

окружающие условия

окружающая температура	
• при эксплуатации	-40 ... +85 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C
• при транспортировке	-40 ... +85 °C
степень защиты IP	IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия	
• бессиликоновый	Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия	
• допуск UL	Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка	
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания САХ	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

последнее изменение:

15.12.2022

