

Лист тех. данных

6ES7193-6AS00-0AA0



SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA-SEND BA1XFC, 1x FastConnect connection for ET connection

Общая информация

| | |
|----------------------------|----------------|
| Обозначение типа продукта | BA-Send 1xFC |
| Функциональный стандарт HW | Начиная с FS05 |

Интерфейсы

PROFINET IO

Длина провода

- Медные проводники
- 15 м; версия встроенного программного обеспечения не ниже IM V3.3: между BA-Send и первым абонентом шины ET-CONNECTION, а также между всеми другими абонентами шины

ET-соединение

- Число разъемов ET-соединения
 - FC (FastConnect)
- | | |
|----|--|
| 1 | |
| Да | |

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- горизонтальный настенный монтаж, мин.
 - горизонтальный настенный монтаж, макс.
 - вертикальный настенный монтаж, мин.
 - вертикальный настенный монтаж, макс.
- | | |
|--------|--|
| -30 °C | |
| 60 °C | |
| -30 °C | |
| 50 °C | |

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

- Высота места установки над уровнем моря, макс.
- 5 000 м; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP

Размеры

| | |
|---------|---------|
| Ширина | 20 mm |
| Высота | 69,5 mm |
| Глубина | 59 mm |

Массы

| | |
|---------------|------|
| Масса, прибл. | 44 g |
|---------------|------|

последнее изменение:

03.03.2023