




выключатель-разъединитель постоянного тока 3WA стационарный вариант, МЭК 60947-2, типоразмер 2, 4-пол., $I_n = 1000\text{ A}$ до 600 В DC , коммутационная способность $D I_{sc} = 35/30/25\text{ кА}$ при $220/300/600\text{ В DC}$, без электронного расцепителя (ETU), задний вывод, вертикальный,

версия

торговая марка изделия	SENTRON
пригодность к использованию	выключатель-разъединитель постоянного тока
типоразмер автоматического выключателя	II
число полюсов	4
положение / нейтрального провода	нейтральный проводник слева
вид креплений	стац. выключатель
исполнение изделия	для процессов с постоянным током
Вес	77.672 kg
Масса нетто ME	62.672 kg

электричество

ток длительной нагрузки / расчетное значение / макс.	1000 A
ток длительной нагрузки / расчетное значение	1000 A

коммутационная способность и кратковременный выдерживаемый ток, согласно IEC 60947-2

класс коммутационной способности автоматического выключателя	D
условный ток короткого замыкания (I_{sc}) / для автоматического выключателя-разъединителя / при постоянном токе	
• при 220 В / расчетное значение	35 kA
• при 300 В / расчетное значение	30 kA

Основные функции защиты

L: защита от перегрузки нейтральный проводник	
S: защита от коротких замыканий ST	
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения $I0t$	
S: защита от коротких замыканий ST, Заданные значения $I2t$	
коэффициент чувствительности к ном. току (I_{limax}) / при расцеплении типа I	0,8
G: замыкание на землю GF	

износостойкость

коммутационная износостойкость	
• при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000
• при 1150 В / без технического обслуживания / типичный	500
• при постоянном токе / при 600 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / с техническим обслуживанием / типичный	20000
• при постоянном токе / при 1000 В / без технического обслуживания / типичный	1000

Основное подключение			
расположение разъема питания / для главной цепи		главный контакт сзади, вертикальный	
Вспомогательный контур			
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов		0	
Внутренние аксессуары			
компонент изделия сигнализатор срабатывания		Нет	
условия окружающей среды			
окружающая температура / при эксплуатации - мин. - макс.		-40 °C 70 °C	
окружающая температура / при хранении - мин. - макс.		-40 °C 80 °C	
Сертификаты			
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		Q	
General Product Approval	EMC	Radio Equipment Type Approval Certificate	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping

other

Dangerous Good

Environment



[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WA1210-1.U11-....>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WA1210-1.U11-....>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WA1210-1.U11-....

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>



последнее изменение:

21.07.2022

