



Ограничитель перенапряжения RC-элемент для монтажа на защелках 240–400 В AC для контакторов типоразмера 3–6

Общие технические данные		
наименование изделия		ограничитель перенапряжения
исполнение ограничителя перенапряжений		RC-звено
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +55
Цепь тока управления/ управление		
тип напряжения оперативного напряжения питания		Переменный ток
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
оперативное напряжение питания 1		
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	240 ... 400
— при 60 Гц	V	400 ... 240
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#) [Miscellaneous](#) [Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3U>
Онлайн-генератор Схем
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3U>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3U>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3U&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 