

## Лист тех. данных

6ES7923-0BE00-0DB0



Рисунок аналопичен

### CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 4.0

Connecting cable shielded for SIMATIC S7-300/1500 between front connector module and Connection module 16x0.14 mm<sup>2</sup> with IDC connectors, Length = 4.0 m

целевая система

SIMATIC S7-300 / 1500

#### Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе

- ном. значение
- макс.

24 V  
60 V

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C  
-30 ... +70 °C

пригодность к взаимодействию

- входная карта ПЛК
- плата вывода ПЛК

Да  
Да

пригодность к использованию

- цифровая передача сигналов
- аналоговая передача сигнала

Да  
Да

#### Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов

8

длина кабеля

4 m

число полюсов

16

число проводников / соединительного кабеля

16

сечение провода / ном. значение

0,14 mm<sup>2</sup>

цвет / оболочки кабеля

черный

наружный диаметр / оболочки кабеля

7 mm

материал / оболочки соединительного кабеля

PVC

число полюсов / на интерфейсе 1

16

число полюсов / на интерфейсе 2

16

сертификат соответствия / допуск cULus

Нет

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

WG

масса нетто

0,32 kg

последнее изменение:

13.07.2022