



клемма для проводов круглого сечения 2 кабеля 4 шт. принадлежность для: 3VA6 150/250

версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	соед. клемма для проводов круглого сечения
принадлежности	соед. клемма для проводов круглого сечения

Общие технические данные

обозначение / для соединительной клеммы	ТА2.3
исполнение разъема питания / с соед. зажимом для вспомогательного провода	Нет

Соединения согласно IEC

поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	25 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	150 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	25 mm ²
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	150 mm ²
длина зачистки изоляции	26/51 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	25–150 mm ² : 31,1 Нм
• тонкожильный	25–150 mm ² : 31,1 Нм

Соединения согласно UL

допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B	75 °C
длина зачистки изоляции	1,0/2,0"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	300 x 1000 круг. мил
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для алюминиевого кабеля / многопроводной / макс.	300 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	4 AWG – 300 kcmil: 275 lb-in
• тонкожильный	4 AWG – 300 kcmil: 275 lb-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JJ22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9244-0JJ22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JJ22

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

19.08.2022



