

проходной выключатель 20 A 3 НО 1 НЗ,



### версия

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	переключатель
исполнение изделия	3 НО 1 НЗ
исполнение функции коммутации	Переключатель на два положения

### Общие технические данные

число полюсов	1
устойчивость к току короткого замыкания	10 kA
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток

### напряжение питания

рабочее напряжение расчетное значение	400 V
диапазон значений рабочей частоты	50/60 Гц

### класс защиты

степень защиты IP	прочее
-------------------	--------

### Коммутационная способность

коммутационная способность по току расчетное значение	0,06 kA
---	---------

### рассеивание

мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	0,7 W
---	-------

### Главная цепь

рабочий ток расчетное значение	20 A
--------------------------------	------

### Подробнее

компонент изделия сигнальная лампа	Нет
число размыкающих контактов	1
число замыкающих контактов	3

### функция продукта

функция изделия принудительное открытие (по DIN VDE 0113)	Нет
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
• мин.	1 mm <sup>2</sup>
• макс.	6 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
• мин.	1 mm <sup>2</sup>
• макс.	6 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
• мин.	0,8 N·m

• макс.

1 N·m

### Механическая конструкция

высота	90 mm
глубина	18 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	1
масса нетто	94 g
окружающая температура при эксплуатации	
• МИН.	-5 °C
• макс.	40 °C
окружающая температура при хранении мин.	-25 °C

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

#### Confirmation



### Test Certificates

### other

### Environment

[Miscellaneous](#)[Type Test Certificates/Test Report](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

#### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE8153>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE8153>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE8153](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE8153)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





