

USB keyboard INT for 4:3 PRO devices, in stainless steel, RAL9023 (gray), with numerical keypad, inclination adjustable Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация

Обозначение типа продукта Клавиатура USB-INOX PRO, клавиши мыши

Элементы управления

Клавиатура

<ul style="list-style-type: none"> • Исполнение • Раскладка клавиатуры • Цвет клавиш • Цвет надписей на клавишах • Подсветка кнопок • Функциональные клавиши <ul style="list-style-type: none"> — Число функциональных клавиш • Цифровой блок • светодиодные индикаторы состояния <ul style="list-style-type: none"> — для цифрового блока — для клавиш Shift • Управление несколькими клавишами <ul style="list-style-type: none"> — с возможностью одновременного нажатия 2 клавиш — с возможностью одновременного нажатия n клавиш 	<p>Клавиатура с короткоходовыми клавишами</p> <p>Английский</p> <p>Высококачественная сталь</p> <p>черный</p> <p>Нет</p> <p>12</p> <p>Да; свободная</p> <p>Да; Num, Caps и Scroll</p> <p>Да</p> <p>Да</p> <p>Да; 1-пальцевая система, медленная печать, прочная, промышленный стандарт</p> <p>Нет</p>
--	---

Способ присоединения

<ul style="list-style-type: none"> • USB • PS/2 • Длина кабеля 	<p>Да; Тип A</p> <p>Нет</p> <p>1,5 m; нормальная</p>
---	--

Конструкция/дизайн

<ul style="list-style-type: none"> • стандарт • эргономичный 	<p>Да; для промышленных применений</p> <p>Да; Смещается / наклоняется 90°</p>
--	---

Эргономика

<ul style="list-style-type: none"> • Подставка под запястья • регулируется по высоте 	<p>Нет</p> <p>Да; Угол наклона от 0° до 90°</p>
--	---

Вид конструкции/монтаж

<p>Монтаж</p> <p>Вид крепления</p> <p>Монтажное положение</p> <p>максимально допустимый угол наклона без принудительной вентиляции</p>	<p>С макс. нагрузкой 2 кг</p> <p>Подходят для устройств PRO</p> <p>горизонтально</p> <p>90°; От 0° до 90° шагами по 15°</p>
--	---

Напряжение питания

Осуществление электроснабжения по USB

Входной ток

Потребление тока (номинальное) 100 mA; нормальная

Степень защиты и класс защиты

IP (полностью) брызгозащищенный	IP65 Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
BIS	Нет; необходимо для экспорта в Индию
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	45 °C
Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)	
— при вертикальном настенном монтаже, мин.	0 °C
— при вертикальном настенном монтаже, макс.	45 °C
Эксплуатация (максимальный угол наклона, горизонтальный формат)	
— при максимальном угле наклона, мин.	0 °C
— при максимальном угле наклона, макс.	45 °C
Эксплуатация (максимальный угол наклона, вертикальный формат)	
— при максимальном угле наклона, мин.	0 °C
— при максимальном угле наклона, макс.	45 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	80 %; без конденсации
• Допустимая конденсация	Нет; конденсация не допускается
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
• Windows CE	Да
• Windows Vista	Да
• Windows XP	Да
• Windows 7	Да
• Windows 8	Да
• Windows 10	Да
Механические свойства/материалы	
Материал	
• Алюминиевый	Да; с порошковым покрытием, RAL 9023
• Высококачественная сталь	Да; Сама клавиатура
Срок службы	
• Число коммутационных циклов, клавиши	10 000 000; нажатий (минимально)
Размеры	
Ширина	481 mm
Высота	20 mm
Глубина	171,6 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	3 600 g
масса (с упаковкой)	5 300 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1; с креплением ручки для переноски
Прочее	
Готовое изделие	Да; Sasse-№ 1580.9905879
Имя производителя	Sasse Elektronik GmbH
Адрес производителя	Berliner Strasse 12, 91126 Schwabach, Germany
контактные данные изготовителя	тел. +49 9122 978-0, эл. почта: info@sasse-elektronik.de
Целевые устройства	Готовые изделия подходят для устройств 4:3 PRO
последнее изменение:	03.11.2021 