



SIMATIC S7-300, Digital input SM 321, isolated, 16 DI, 48-125 V DC, 1x 20-pole

Рисунок аналогичен

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	48 V
• Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	48 V
• Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	125 V
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	40 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	4,3 W
Цифровые входы	
Число входов	16
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1	Да
Число одновременно включаемых входов	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	8
— до 60 °C, макс.	8; от 6 до Ue 146 В
вертикальный настенный монтаж	
— до 40 °C, макс.	8
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	DC
• Номинальное значение (пост. ток)	48 V; от 48 до 125 В пост. тока
• для сигнала "0"	от -146 до +15 В В пост. тока
• для сигнала "1"	от 30 до 146 В пост. тока
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	3,5 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	Нет
— с "0" на "1", мин.	0,1 ms
— с "0" на "1", макс.	3,5 ms
— с "1" на "0", мин.	0,7 ms
— с "1" на "0", макс.	3 ms
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
• 2-проводной датчик	Да
— макс. допустимый ток покоя (2-проводной)	1 mA

датчик)

#### Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Аварийные сигналы Нет  
Диагностическая функция Нет

#### Аварийные сигналы

- Диагностический сигнал Нет
- Аварийный сигнал процесса Нет

#### Диагностический светодиодный индикатор

- Суммарная ошибки SF (красный) Нет
- Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) Да

#### Гальваническая развязка

##### Гальваническая развязка цифровых вводов

- между каналами Нет
- между каналами, в блоках для 8
- между каналами и шиной на задней стенке Да; Оптронная пара

#### Изоляция

Изоляция, испытанная посредством 1 500 В пост. тока

#### технология подключения / заголовок

Требуемый передний штекер 20-полюсный

#### Размеры

Ширина 40 mm  
Высота 125 mm  
Глубина 120 mm

#### Массы

Масса, прикл. 200 g

последнее изменение: 16.12.2020 