



расцепитель минимального напряжения 24 В DC, с 6 клеммами для линейных автоматов защиты 5SL4, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия					
торговая марка изделия	SENTRON				
наименование изделия	расцепитель минимального напряжения				
Общие технические данные					
функция коммутации с задержкой срабатывания/безынерционный	Нет				
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Постоянный ток				
текущий контроль					
оперативное напряжение питания					
• при постоянном токе расчетное значение мин.	24 V				
• при постоянном токе расчетное значение макс.	24 V				
пригодность					
пригодность к интеграции					
• защитный автомат двигателя	Нет				
• реле перегрузки	Нет				
пригодность к использованию					
• выключатель нагрузки	Нет				
• автоматический выключатель	Нет				
число размыкающих контактов	0				
число замыкающих контактов	0				
число переключающих контактов	0				
СВЯЗИ					
исполнение разъема питания	винтовой зажим				
Механическая конструкция					
высота	90 mm				
глубина	70 mm				
масса нетто	111 g				
General Product Approval		Declaration of Conformity		other	
Confirmation		Miscellaneous		Confirmation	



other		Railway		Environment	
Miscellaneous		Vibration and Shock		Confirmation	
				Environmental Conformations	

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3042>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3042>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3042

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





